

Igor Breziarský
PREHĽAD OCHRANNÝCH PÁSIEM

Názov ochranného pásma	Názov predpisu	Rozsah ochranného pásma	Paragraf (odsok)	Poznámka	Obmedzenia v ochrannom pásme
Cestné ochranné pásma	Vyhláška č. 35/1984 Zb. zákona č. 193/1997 o pozemných komunikáciách (cestný zákon)	100 metrov od osi vozovky príľahleho jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy	§15 ods. 3 a) §15 ods. 3 b) §15 ods. 3 c) §15 ods. 3 d) §15 ods. 3 e)	Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi príľahlej vozovky	V cestných ochranných pásmach je zakázané a) vykonávať akokoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohľadovanie stavebnému úradu alebo povolenie stavby, b) robiť na objektoch a zariadeniach postavených pred vznikom cestného ochranného pásma úpravy na predĺženie ich životnosti, ak sa počíta s ich budúcim odstránením, c) robiť akokoľvek zemné úpravy, ktorými by sa úroveň terénu znížila alebo zvýšila k nivelete vozovky komunikácií, d) zriaďovať skladiškové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené, e) hospodáriť v lesoch spôsobom odporujúcim zásadám vopred dohodnutým s príslušným cestným orgánom, f) v okolí úroveňových križiení ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami a na vnútornej strane oblúkov ciest s polomerom 500 metrov a menším tiež vysádzať alebo obnovovať stromy alebo vysoké kry a pestovať také kultúry, ktoré by svojím vzrastom a s prihliadnutím na úroveň terénu rušili rozťah potrebný pre bezpečnú dopravu
Ochranné pásma dráhy	Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov	pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej kofajky, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy pre ostatné kofajkové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej kofajky pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia	§ 5 ods. 3 a) § 5 ods. 3 b) § 5 ods. 3 c) § 5 ods. 3 d)	Ochranné pásma dráhy je priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými v určenej vzdialenosti od hranice obvodu dráhy; zriaďuje sa na ochranu dráhy, jej prevádzky a dopravy na nej. Ak dráha vedie po cestnej komunikácii alebo v uzavretom priestore prevádzkovateľa dráhy, ochranné pásma dráhy sa nezriaďuje	V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska špeciálneho stavebného úradu a) umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zameniteľné so svetelnými signalizačnými zariadeniami slúžiacimi na chod a bezpečnosť dopravy na dráhe, b) umiestňovať elektromagnetické zariadenia, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ich napájanie, zariadenia na premenu, prívod a rozdelenie elektrického prúdu alebo zabezpečovacie, signalizačné, oznamovacie alebo spojové zariadenia dráhy alebo zariadenia trakčných vozidiel, c) umiestňovať predmety, ktorých farebné plochy sú zameniteľné so označeniami používanými v doprave na dráhach, d) uskladňovať horľaviny a výbušniny a zriaďovať skládky, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, e) vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, najmä uskutočňovať terénne úpravy, zemné práce, ťhacie práce a činnosti vykonávané hanským spôsobom
Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií	Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach	1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm	§19 ods. 2 a) §19 ods. 2 b)	Pásma ochrany sú vymedzené vodovodnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany	V pásme ochrany je zakázané a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, b) vysádzať trvalé porasty, c) umiestňovať skládky, d) vykonávať terénne úpravy
Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia	Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov	od 1 kV do 35 kV vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m nad 400 kV 35 m zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu	§36 ods. 2 a) §36 ods. 2 b) §36 ods. 2 c) §36 ods. 2 d) §36 ods. 2 e) §36 ods. 3	Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách meranej vzdialenosti od krajného vodiča	V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie a skládky, b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
Ochranné pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia	Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov	1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 3 m pri napätí nad 110 kV	§36 ods. 7 a) §36 ods. 7 b)	Ochranné pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla	V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu
Ochranné pásma elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia	Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov	s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení	§36 ods. 9 a) §36 ods. 9 b) §36 ods. 9 c)		V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v ods. 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice
Ochranné pásma plynárenských zariadení a priamych plynovodov	Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov	4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa 8 m pre technologicke objekty (regulačné stanice, ťhacie stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikorózy ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia) 150 m pre sondy 50 m pre iné plynárenské zariadenia zaoberajúce sa ťahobnej siete neuvedené v písmene a) až g) Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi siete a prevádzkovateľovi ťahobnej siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na oboch stranách osi plynovodu distribučnej siete a ťahobnej siete a v šírke 5 m na oboch stranách osi plynovodu prepravnej siete a	§56 ods. 2 a) §56 ods. 2 b) §56 ods. 2 c) §56 ods. 2 d) §56 ods. 2 e) §56 ods. 2 f) §56 ods. 2 g) §56 ods. 2 h) §56 ods. 2 h) §56 ods. 4	Ochranné pásma je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meranej kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia	Zriaďovať stavby 17b) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete
Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení a priamych plynovodov	Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov	10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm 30 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 50 m pri regulačných stanicách, filtračných stanicách, armatúrnych uzloch 50 m pre iné plynárenské zariadenia zaoberajúce sa ťahobnej siete neuvedené v písmene a) až h)	§57 ods. 2 a) §57 ods. 2 b) §57 ods. 2 c) §57 ods. 2 d) §57 ods. 2 e) §57 ods. 2 f) §57 ods. 2 g) §57 ods. 2 h) §57 ods. 2 i)	Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meranej kolmo na os alebo na pôdorys	Zriaďovať stavby 17b) v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete
Ochranné pásma zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla	Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike	v zastavanom území na každú stranu 1 m mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla	§36 ods. 3 a) §36 ods. 3 b)	Ochranné pásma je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku	
Ochranné pásma odovzdávacej stanice tepla	Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike	3 m kolmo na oplotenie alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice	§36 ods. 4	tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a teploty) odovzdanej teplotnosnej látky, na hodnoty a účely potrebné na jeho ďalšie využitie (najmä distribúciu, prípravu	V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané vykonávať a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov), b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
Ochranné pásma rozvodu tepla za odovzdávaciu stanicou	Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike	v zastavanom území na každú stranu 1 m mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla	§36 ods. 5 a) §36 ods. 5 b)	Ochranné pásma rozvodu tepla za odovzdávaciu stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípade, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia. Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych sietí alebo ak je odovzdávacia stanica tepla umiestnená priamo v budove, ochranné pásma sa nevymedzujú	V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení alebo plynulosť, a bezpečnosť jej prevádzky (najmä výstavbu plynojmov stožiarov, vykonávanie ťhacích a búracích prác)
Ochranné pásma elektronických sietí a zariadení	Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách	Ochranné pásma vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie	§68 ods. 5		a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnosť prevádzky siete, b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku siete, pridružených prostriedkov a služieb
Ochranné pásma krematória	Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve	Ochranné pásma krematória je 100 m od hranice pozemku krematória	§10 ods. 2	Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku	V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m a krematória 100 m, je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od
Ochranné pásma pohrebiska	Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve	Ochranné pásma pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska	§15 ods. 7		V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom